

Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставлять акт рекламации с указанием контактного лица владельца и условий, при которых была выявлена неисправность, и предъявить само изделие с паспортом предприятию изготовителю или представителю.

К гарантийному ремонту принимаются, не подвергавшиеся разработке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении паспорта предприятия изготовителя.

Не пытайтесь сами отремонтировать светильник - это лишит Вас гарантии!

## 7. Транспортирование и хранение

Светильник допускается транспортировать в заводской упаковке и таре всеми видами транспорта в соответствии с ГОСТ 23088, в условиях транспортирования "Ж" по ГОСТ 23216.

Изделия в упаковке должны хранить на стеллажах в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией, где колебание температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе.

Необходимо исключить присутствие в воздухе кислотных и щелочных примесей, вредно влияющих на светильники.

Светильники должны храниться на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

## 8. Свидетельство о приемке

Светильник признан годным к эксплуатации.

ОТК: \_\_\_\_\_ (штамп ОТК)

## 9. Гарантийный талон

### Корк-Z-Tube

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

Штамп магазина и подпись продавца \_\_\_\_\_



ООО "ПРОУЗ"

302028, Россия, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 15

тел. +7(4862)78-21-78, [www.proze.su](http://www.proze.su)

## Корк-Z-Tube

ТУ 27.40.39-012-67117208-2019

(Паспорт и руководство по эксплуатации)

Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации и установке, предназначен для технической эксплуатации светодиодных светильников **Корк-Z-Tube**.

Светильник относится к световым приборам наружного освещения железно-дорожных платформ, парков, мостов и пешеходных дорог, внутридворовых, придомовых территорий, строительных и промышленных площадок.

Климатическое использование светильников УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от -60°C до +40°C.

### 1. Комплект поставки

- паспорт - 1шт;
- опора стальная  $\varnothing 108 \times 3000 \dots 6000$  мм - 1 шт.;
- световой модуль  $\varnothing 108 \times 850$  мм - 2 шт.;
- закладная деталь фундамента - 1 шт.

При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями посредниками, предприятие-изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.